充電式板手
TW011G/DTW1005

XGT 40V max Li-ion

18V LITHIUM-ION

強勁動力與加長螺杆設計
屬於您的專業級緊固利器

最大轉距

(TW011G) (DTW1005)

1,500/1360 *N·m

擰緊後6秒測量值

螺母拆卸轉矩

(TW011G) (DTW1005)

1,900/1700 **N·m

在衝擊模式4下

*緊固M30時

**在3秒內鬆開M33所需的最大扭力值。

BL MOTOR 無碳刷馬達

XPT 防塵防水滴

適合鎖緊及鬆開於凹陷位置的螺母

均配備19mm方型傳動螺桿

恆速控制功能
確保電池容量耗盡前維持穩定扭力。
(逆轉及最大正轉除外)

LED工作燈

BL MOTOR
無碳刷馬達

XPT
防塵防水滴

TW011G **DTW1005**

電子四段衝擊力度選擇功能
根據應用需求靈活控制功率與速度。

TW011G/DTW1005

模式	回轉數(rpm)	衝擊數(ipm)
1. 弱	0-500/0-800	-
2. 中	0-700/0-900	0-1,400/0-1,600
3. 強	0-1,100/0-1,000	0-2,000/0-1,800
4. 最大	0-1,800	0-2,600/0-2,200

全速模式
不論輕微或完全扣動扳機，轉速都會達到當下選取模式的最大轉速。

配件

延長把手
零件編號：191G67-2

適用於拆卸和安裝輪胎等的模式設定

模式	工具特性（工作示例）	目標緊固扭力	逆轉
1.弱	自動停止功能，於緊固到位後立即停止 (適用於大型貨車輪胎)	30 - 50 N·m*	衝擊完成後緩慢旋轉，配備自動停止功能。
2.中	自動停止功能，於緊固到位後約0.3秒停止 (適用於大型貨車輪胎的初次緊固)	50 - 150 N·m*	
3.強	自動停止功能，於緊固到位後約0.5秒停止 (適用於大型貨車輪胎的臨時緊固)	300 - 450 N·m*	
4.最大	以最大速度擰緊	(TW011G) 1,500 N·m** (DTW1005) 1,360 N·m**	以最大速度鬆開螺栓

*使用M20 - M24 **以M30緊固6秒

充電式扳手

- 無段變速
- 電子煞停
- 正逆轉
- 電子式四速
- 電子恆速
- 內置工作燈

標準附件：掛鉤

*EN62841-2-2

	TW011G	DTW1005
能力	方型傳動螺桿：19.0 mm (3/4")	方型傳動螺桿：19.0 mm (3/4")
最大轉矩	持續6秒：1,500 /1360 N·m 持續3秒： 1,250 /1150 N·m	持續6秒：1,360 N·m 持續3秒： 1,150 N·m
最大螺母拆卸轉距（條件）	1,900 N·m 在3秒內鬆開M33所需的最大扭力值。	1,700 N·m 在3秒內鬆開M33所需的最大扭力值。
回轉數（rpm）	最大 / 強 / 中 / 弱 ： 0 - 1,800 / 0 - 1,100 / 0 - 700 / 0 - 500	最大 / 強 / 中 / 弱 ： 0 - 1,800 / 0 - 1,100 / 0 - 700 / 0 - 800
衝擊數（ipm）	最大 / 強 / 中 / 弱 ： 0 - 2,600 / 0 - 2,000 / 0 - 1,400 / N/A *在弱衝擊模式（模式1）開始衝擊後，工具會立即自動停止運轉	最大 / 強 / 中 / 弱 ： 0 - 2,200 / 0 - 1,800 / 0 - 1,600 / N/A *在弱衝擊模式（模式1）開始衝擊後，工具會立即自動停止運轉
振動值/不確定度	15.6 m/s² / 2.4 m/s²	14.2 m/s² / 1.8 m/s²
聲壓級*	104 dB(A)	100 dB(A)
聲功率級別*	112 dB(A)	108 dB(A)
不確定度*	3 dB(A)	3 dB(A)
體積（長x寬x高）	329 x 94 x 297 mm (13 x 3-11/16 x 11-3/4")	339 x 91 x 291 mm (13-3 x 3-5/8 x 11-1/2")
（使用電池）	BL4025	BL1860B
淨重	4.3 - 5.5 kg (9.5 - 12.1 lbs.)	3.9- 4.2 kg (8.6 - 9.3 lbs.)
（使用電池）	BL4020 - BL4080F	BL1815N - BL1860B

所有產品規格資料僅供參考。
製造商保留不經聲明便可更改零件、附件規格和標準附件數量的權利。

Makita®
牧田(香港)有限公司
Makita Power Tools (HK) Ltd.
6999 3828
makita.com.hk
MakitaHK